



CUARCITAS DEL MEDITERRANEO,S.A.

Ctra.Comarcal 242, Km.57,5
43365 ALFORJA (Tarragona)

O4

0370-CPD 0216

EN 13043

Áridos para mezclas bituminosa

Tamaño de las partículas	Designación y categoría de tolerancia	0/6 - Ga85
Forma de las partículas	Categoría	N.A.
Densidad de partículas	Valor declarado	2700 g/cm3
Limpieza (E.A.)	Categoría	MBr10
Afinidad a los ligantes bituminosos	Valor declarado	
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	Categoría	N.A.
Resistencia a la fragmentación	Categoría	N.A.
Resistencia al pulimiento,abrasión, desgaste		
Coefficiente de pulimiento acelerado	Categoría	N.A.
Coefficiente de abrasión del árido	Categoría	N.A.
Resistencia al desgaste del árido grueso	Categoría	MDE15
Abrasión por neumático claveteado	Categoría	N.A.
Resiatencia al choque térmico	Valor declarado	2%
Composición / Contenido	Valor declarado	(Mg1Fe2+)2Al3Si5AlO18 = 15-25%
Liberación de metales pesados por lixiviación	Valor umbral válido en el lugar de uso	N.P.D.
Liberación de carburos poliaromáticos		N.P.D.
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Categoría	WA241 - F1 - MS18