



CUARCITAS DEL MEDITERRANEO,S.A.

Ctra.Comarcal 242, Km.57,5
43365 ALFORJA (Tarragona)

O4

0370-CPD 0216

EN 13043

Áridos para mezclas bituminosa

Tamaño de las partículas	Designación y categoría de tolerancia	12/20 - Gc85/35 G20/15
Forma de las partículas	Categoría	Fl25
Densidad de partículas	Valor declarado	2700 g/cm3
Limpieza (E.A.)	Categoría	MBr10
Afinidad a los ligantes bituminosos	Valor declarado	
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	Categoría	C50/10
Resistencia a la fragmentación	Categoría	LA15
Resistencia al pulimiento,abrasión, desgaste		
Coeficiente de pulimiento acelerado	Categoría	PSV50
Coeficiente de abrasión del árido	Categoría	AAV15
Resistencia al desgaste del árido grueso	Categoría	MDE15
Abrasión por neumático claveteado	Categoría	An14
Resistencia al choque térmico	Valor declarado	2%
Composición / Contenido	Valor declarado	(Mg1Fe2+)2Al3Si5AlO18 = 15-25%
Liberación de metales pesados por lixiviación	Valor umbral válido en el lugar de uso	N.P.D.
Liberación de carburos poliaromáticos		N.P.D.
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Categoría	WA241 - F1 - MS18

edición 1 (enero 2008)
ver ensayo anexo